

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 4
do siwz

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1408C Rywałd –Bursztynowo -Jabłonowo
Pom. poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku o długości 1557 m w
miejscowości Bursztynowo**

Lp	Podstawa wyceny	Rodzaj robót	j. m	ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość netto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Roboty przygotowawcze					
1.1.1	KNNR 2 0111-01	Roboty pomiarowe – trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	1,557		
1.1.2	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. do 20cm mechanicznie.	m ²	5,00		
1.1.3	KNNR 1-0202-04	Roboty ziemne – wykonanie wykopu koparką o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km samochodami samowyladowczymi	m ³	16,00		
Razem						
1.2	Nawierzchnia					
1.2.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni (1333m x 1,5m)	m ²	1.999,50		
1.2.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	1.999,50		
1.2.3	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręcznie (na szer. 1,3m)	t	95,645		
1.2.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości 0,5 kg/m ² (1333mx2,25m)	m ²	2.999,25		
1.2.5	KNNR 6 0308-01	Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm .	m ²	2.999,25		

1.2.6	KNNR 6 1005-06 i 07	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	7.125,55		
1.2.7	KNR AT- 04 0101-03	Ułożenie geosiatki pasem szerokości 1,00 m w miejscu styku istniejącej konstrukcji z poszerzeniem.	m ²	1.333,00		
1.2.8	KNNR 6 0309-02	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm .	m ²	7.125,55		
Razem						
1.3	Drogi boczne i wjazdy					
1.3.1	KNNR 5 0202-02	Mechaniczne wykonanie koryta na gł. 20 cm	m ³	315,00		
1.3.2	KNNR 6 0104-03	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20cm.	m ²	315,00		
1.3.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego (kamień twardy) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	315,00		
1.3.4	KNNR 6 1005-04 i 07	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	315,00		
1.3.5	KNNR 6 0108-01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 2 cm	m ²	315,00		
1.3.6	KNNR 6 1005-04 i 05	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie warstwy wiążącej w ilości 0,5 kg/m ²	m ²	315,00		
1.3.7	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m ²	315,00		
Razem						
1.4	Odwodnienie					
1.4.1	KNR 02-31 0402-03	Wykonanie ławy betonowej z betonu B-15 pod korytka ściekowe	m ³	1,35		
1.4.2	KNNR 6 0606-03	Ułożenie ścieku z korytek gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15,00		
1.4.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie grunt kat. II-IV pod konstrukcję przepustu	m ²	7,00		
1.4.4	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe betonowe o średnicy 40 cm na ławie cementowo-żwirowej	m	7,00		
1.4.5	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szer. 0,8÷2,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat.II-IV	m ³	10,5		

1.4.6	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie o grubości 15 cm	m ²	7,00		
1.4.7	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych grubości 25 cm	m ²	7,00		
1.4.8	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie nawierzchni mieszką mineralno- bitumiczną gr. 3 cm	t	0,525		
1.4.9	KNNR 4 1424-02	Studzienka ściekowa uliczna Ø 50 cm	szt.	1,00		
Razem						
1.5	Pobocza					
1.5.1	KNNR 6 1301-03	Uzupełnianie poboczy gruntem rodzimym, rozścielenie i zagęszczenie	m ³	145.00		
Razem						
Ogółem wartość netto						

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto _____ zł

podatek VAT _____ zł

brutto _____ zł

(słownie: _____ zł)

(data)

podpis wykonawcy