

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa
Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
Pełnomocnictwo numer: 3299/01/16
z dnia: 2016-01-18

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel. 602208422

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Wpłynęło dnia 1.8.06.2020
Załączniki
L. dz. 13519
Podpis

Gdańsk, dn. 2020-06-04

2020-06-16

Starosta Powiatu Grudziądzkiego
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: Instalacji radiokomunikacyjnej - 36705 (46705N!) GTO_LASIN_SZONOWOSZLACH

Uprzejmie informuję, że w zgłoszeniu z dnia 24.04.2020r. w punktach 9 i 12 wystąpił błąd pisarski.

Było:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4499.0
2.	4499.0
3.	3829.0
4.	3042.0
5.	3829.0
6.	4499.0
7.	4499.0
8.	3042.0
9.	4499.0
10.	4499.0
11.	3042.0
12.	3829.0
13.	1445.4
14.	5370.3
15.	2290.9
16.	5370.3
17.	7430.7

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]
1.	19°08'22,4" 53°30'24,8"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	30	0/ 0
2.	19°08'22,7" 53°30'24,7"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	30	0/ 0
3.	19°08'22,5" 53°30'24,8"	LTE 1800	56.5	3829.0	30	1
4.	19°08'22,5" 53°30'24,8"	LTE 800	56.5	3042.0	30	1
5.	19°08'22,5" 53°30'24,6"	LTE 1800	56.5	3829.0	180	1
6.	19°08'22,7" 53°30'24,6"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	180	0/ 0
7.	19°08'22,4" 53°30'24,6"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	180	0/ 0
8.	19°08'22,5" 53°30'24,6"	LTE 800	56.5	3042.0	180	1
9.	19°08'22,4" 53°30'24,6"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	280	0/ 0
10.	19°08'22,4" 53°30'24,8"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	280	0/ 0
11.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	LTE 800	56.5	3042.0	280	1
12.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	LTE 1800	56.5	3829.0	280	1
13.	19°08'22,5" 53°30'24,7"	23000	59.0	1445.4	11	nd.
14.	19°08'22,5" 53°30'24,7"	80000	59.0	5370.3	11	nd.
15.	19°08'22,5" 53°30'24,7"	23000	59.0	2290.9	202	nd.
16.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	80000	59.0	5370.3	202	nd.
17.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	18000	60.0	7430.7	267	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Powinno być:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4499.0
2.	4499.0
3.	3829.0
4.	3042.0
5.	3829.0
6.	4499.0
7.	4499.0
8.	3042.0
9.	4499.0
10.	4499.0

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
11.	3042.0
12.	3829.0
13.	6815.7
14.	7661.2
15.	7430.7

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia [°]
1.	19°08'22,4" 53°30'24,8"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	30	0/ 0
2.	19°08'22,7" 53°30'24,7"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	30	0/ 0
3.	19°08'22,5" 53°30'24,8"	LTE 1800	56.5	3829.0	30	1
4.	19°08'22,5" 53°30'24,8"	LTE 800	56.5	3042.0	30	1
5.	19°08'22,5" 53°30'24,6"	LTE 1800	56.5	3829.0	180	1
6.	19°08'22,7" 53°30'24,6"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	180	0/ 0
7.	19°08'22,4" 53°30'24,6"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	180	0/ 0
8.	19°08'22,5" 53°30'24,6"	LTE 800	56.5	3042.0	180	1
9.	19°08'22,4" 53°30'24,6"	UMTS 900/ GSM 900	56.5	4499.0	280	0/ 0
10.	19°08'22,4" 53°30'24,8"	GSM 900/ UMTS 900	56.5	4499.0	280	0/ 0
11.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	LTE 800	56.5	3042.0	280	1
12.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	LTE 1800	56.5	3829.0	280	1
13.	19°08'22,5" 53°30'24,7"	23000/ 80000	59.0	6815.7	11	nd.
14.	19°08'22,5" 53°30'24,7"	23000/ 80000	59.0	7661.2	202	nd.
15.	19°08'22,4" 53°30'24,7"	18000	60.0	7430.7	267	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Pozostałe dane pozostają bez zmian.

the memo

Otrzymują:

1. a/a

2. adresat

