

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość netto zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		Nawierzchnia				
1 d.1. 1	KNR 2-31 080303	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 545*5 =	m2	2725.00		
2 d.1. 1	KNR 2-31 080304	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 4	m2	2725,00		
3 d.1. 1	KNR 2-31 080207	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm	m2	2725,00		
4 d.1. 1	KNR 2-31 080208	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8	m2	2725,00		
5 d.1. 1	KNR 2-31 081601	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	10,00		
6 d.1. 1	KNR 2-31 151005	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	400,00		
7 d.1. 1	KNR 2-31 151102	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 9	t	400,00		
1.2		Wjazdy				
8 d.1. 2	KNR 2-31 080207	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm (5*6)*3 =	m2	90,00		
9 d.1. 2	KNR 2-31 081601	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	18,00		
10 d.1. 2	KNR 2-31 151005	Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t	30,00		
11 d.1. 2	KNR 2-31 151102	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 9	t	30,00		
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
12 d.2	KNNR 1 010206	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha	0.05		
13 d.2	KNNR 1 010703	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp	10,00		
3		ROBOTY ODTWORZENIOWE				
3.1		Nawierzchnia				
14 d.3. 1	KNR 2-31 010101	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 545*5,35 =	m2	2915,75		
15 d.3. 1	KNR 2-31 010102	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4,4	m2	2915,75		

16 d.3. 1	KNR 010407	2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2	2915,75		
17 d.3. 1	KNR 010408	2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10	m2	2915,75		
18 d.3. 1	KNR 011405	2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2	2915,75		
19 d.3. 1	KNR 011406	2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 8	m2	2915,75		
20 d.3. 1	KNR 011001	2-31	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo -żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2790,40		
21 d.3. 1	KNR 031001	2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2757,70		
22 d.3. 1	KNR 031005	2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	2725,00		
23 d.3. 1	KNR 2-31 031006		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	2725,00		
24 d.3. 1	KNR AT-03 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Krotność = 3	m ²	2725,00		
25 d.3. 1	KNR 2-31 060506		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	10,00		
26 d.3. 1	KNR 2-31 060503		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,00		
3.2			Pobocza				
27 d.3. 2	KNR 2-31 010101		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm (545*0.75)*2 =	m2	817,50		
28 d.3. 2	KNR 2-31 011405		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm. M=0 - materiał z rozbiórki nawierzchni.	m2	817,50		
29 d.3. 2	KNR 2-31 011406		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu M=0 Krotność = 5	m2	817,50		
3.3			Wjazdy				
30 d.3. 3	KNR 2-31 010101		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm (5*6)*3 =	m2	90,00		
31 d.3. 3	KNR 2-31 010102		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 0.4	m2	90,00		
32 d.3. 3	KNR 2-31 011405		Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2	90,00		

33 d.3.3	KNR 2-31 011406	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 8	m2	90,00		
34 d.3.3	KNR 2-31 011001	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo -zwirowej o lepisczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	90,00		
35 d.3.3	KNR 2-31 031001	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	90,00		
36 d.3.3	KNR 2-31 031005	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m2	90,00		
37 d.3.3	KNR 2-31 031006	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m2	90,00		
38 d.3.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	90,00		
39 d.3.3	KNR 2-31 060503	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	6,00		
40 d.3.3	KNR 2-31 060506	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	18,00		
3.4		Regulacja rowów				
41 d.3.4	KNNR 1 020206	Roboty ziemne - odtworzenie rowów - wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład.	m ³	220,00		
42 d.3.4	KNNR 1 020802	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat. gr. I-IV) Krotność = 4	m ³	220,00		
43 d.3.4	KNNR 1 050303	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-III	m2	2200,00		
4		Geodezja				
44 d.4	kalk. własna	Roboty geodezyjne	kpl	1		
Razem wartość netto						

Łączna wartość ofertowa wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:

netto _____ zł

podatek VA _____ zł

brutto _____ zł

(słownie: _____ zł)

(data)

podpis wykonawcy